

Montageanleitung Bluetooth-Anschaltbox TomTom Rider GL1800

Montage der Anschaltbox

Die Anschaltbox wird unter dem linken vorderen Staufach montiert.

Alle erforderlichen Anschlüsse befinden sich unter dem Staufach (Intercom, ACC Stromversorgung). Dazu das linke Staufach ausbauen.

Das Headset-Anschlusskabel bis zum 6 poligen Stecker verfolgen.

Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern der Anschaltbox verbinden.

Das AUX Kabel (Staufach) bis zum Zwischenstecker in der schwarzen Gummitülle verfolgen. In der Tülle befindet sich auch der rote 3 polige ACC Stecker. Den Stecker aus der Hülle herausziehen und mit dem ACC Adapter der Anschaltbox verbinden.

Montage des Bluetooth Bedienteils

Das Bedienteil wird im linken Staufach untergebracht. Das Bedienteil wird nur zum anmelden der Bluetooth-Box an das Navigationsgerät benötigt und wird danach nicht mehr benötigt. Um nach einen Reset oder entladener Batterie (des Navigationsgeräts) die Bluetooth-Box wieder anzumelden wird empfohlen das Bedienteil fest im linken Staufach zu montieren. Das Bedienteil kann an die Seitenwand des Staufachs geklebt werden. Bitte darauf achten das der Stecker noch herausgezogen werden kann.

Bluetooth- Anschaltbox mit dem TomTom Rider verbinden

Um sicher zu gehen dass die Bluetooth- Box zuverlässig erkannt wird und mit dem TomTom Rider verbunden wird müssen zuerst sämtliche Bluetooth- Geräte aus dem Geräte- Verzeichnis gelöscht werden. Danach sollte ein Reset ausgeführt werden.

Die Verbindung der Bluetooth Anschaltbox erfolgt auf die gleiche Art wie die Verbindung mit dem originalen Headset.

Um die Bluetooth-Box für die Verbindung vorzubereiten muss wie folgt vorgegangen werden:

Zündung einschalten. Die Taste des Bluetooth Bedienteils gedrückt halten bis die grüne LED ein paar mal schnell blinkt. Die Taste kurz loslassen und gleich wieder drücken. Die Taste solange gedrückt halten bis die grüne LED dauernd leuchtet.

Beim TomTom Rider das Menü "Headset" wählen und die Verbindungs- Prozedur einleiten (siehe Handbuch TomTom Rider). Die Anschaltbox wird als **Jabra BT125** erkannt.

Sobald die Verbindung zur Bluetooth-Box aufgebaut wurde blinkt am Bedienteil der Anschaltbox die grüne LED in langen Abständen. Die Anlage ist jetzt betriebsbereit.

Bluetooth Verbindung testen

Zündung einschalten. Helm (mit Headset) mit dem Intercom verbinden.

Sprachansage am TomTom Rider auslösen (rechts unten auf den Bildschirm tippen).

Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste die Ansage des Navigationssystems im Helm zu hören sein. Die Lautstärke der Ansage kann direkt am Bildschirm des TomTom Rider eingestellt werden.

Wenn ein Bluetooth fähiges Mobiltelefon vorhanden ist kann dieses mit der Freisprechanlage des TomTom verbunden werden. Telefongespräche können über das Helm-Headset geführt werden.

Wenn alles korrekt funktioniert muss die Anschaltbox vor Feuchtigkeit geschützt werden (Kunststoffhülle, Kleband). Die Box vorsichtig unter dem Staufach unterbringen und fixieren.

Darauf achten das die Schutzhülle nicht beschädigt wird.

Alle demontierten Teile wieder anbauen.

Sollten bei der Montage Probleme auftreten 04122 967690 anrufen ich helfe weiter.



Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege, Germany
Phone 0049 4122 967690, Fax 0049 4122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de

Intercom Anschaltung Bluetoothbox TomTom Rider

