

Montage der Beifahrer- Anschaltbox für das CB Funkgerät.

Der Einbausatz besteht aus folgenden Teilen.

1. Beifahrer- Anschalteinheit
2. 2 Fach-Verteiler
3. Verbindungskabel vom Verteiler zur Beifahrer-Anschalteinheit
4. Adapterkabel für Sendetaster (Passenger-Controllereinheit)
5. Sendetaster

Einbauanleitung

Die Sitzbank demontieren.

Den 8-poligen Verbindungsstecker vom Funkgerät (HF Modul) zur Fahrer-Anschaltbox trennen und den 2fach-Verteiler an das Funkgerät stecken. Verbindungskabel für Fahreranschalbox und neues Verbindungskabel zur Beifahrer-Anschaltbox in den 2fach-Verteiler stecken.

Den 6 poligen Stecker des hinteren Intercomkabels trennen und die frei gewordenen Stecker mit der Beifahreranschalbox verbinden. Das Kabel vom 2fach-Verteiler zur Anschaltbox verlegen und anstecken. Das Kabel von der Beifahrer-Sprechtaste (Passenger- Controllereinheit) verlegen und anstecken.

Sprechttest unter Zuhilfenahme eines zweiten Funkgeräts durchführen.

Verlegte Kabel sichern und demontierte Teile wieder anbauen.

Es kann von beiden Headsets aus gesprochen und gehört werden. Die Sendetasten sind parallel geschaltet. Egal welche Taste betätigt wird, es können beide sprechen. Während des Sendens und auch beim Empfang ist die Radio- und Intercom- Funktion an beiden Headsets unterbrochen. Was während des Sendens gesprochen wird, kann vom Fahrer oder Beifahrer **nicht** mitgehört werden.

Sollten beim Einbau oder der Inbetriebnahme Probleme auftreten, 04122 / 967690 anrufen ich helfe weiter.

