

Montageanleitung für GPS / AUX Adapter GL1800

Der GPS /AUX Adapter wird unter dem linken forderen Staufach montiert.
Dazu das linke Staufach ausbauen. Das Intecom Anschlusskabel bis zu dem rechteckigen 6 poligen Stecker verfolgen. Den Intercom- Stecker trennen und die frei gewordenen Stecker mit den Steckern des GPS / AUX Adapter verbinden.
Den AUX Stecker (3,5mm Klinkenstecker) in die 3,5mm Klinkenbuchse vom GPS/AUX Adapter stecken.

Das lange Kabel mit den 3,5mm-Klinkenstecker in den Ohrhörerstecker vom Navigationsgerät stecken.

Den Schalter AUX/COM am Halter (oder in der Nähe) vom Navigationsgerät montieren.

Sobald die Kabelverbindungen hergestellt sind, ist die Anlage betriebsbereit.

Anlage Testen

Den Helm (mit Sprechset) anschließen, Zündung einschalten, Intercom einschalten Das Navigationsgerät einschalten und die Ansagelautstärke auf Mittelstellung bringen. Den Schalter AUX/COM in COM Position bringen.

Am Navi eine Sprachausgabe initialisieren.

Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste die Sprachansage im Helm mit guter Lautstärke zu hören sein. Die Lautstärke kann am Navigationsgerät angepasst werden.

Den MP3 Player im Navi starten.

Das Radio auf AUX umschalten. Den **Schalter AUX/COM** in Stellung AUX bringen.

Die Wiedergabe kann über Außenlautsprecher oder über Headset erfolgen.

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme ein Probleme auftreten, bitte 04122 /967690 anrufen, ich helfe weiter.

